

CARGADOR CDM312

LONGYAN

DATOS GENERALES

Peso Operativo	3.500kg
Carga Util Nominal	1.230kg
Capacidad Balde	0.54m ³
Carga de Vuelco	2.460kg
Fuerza de Rotura	28KN
Traction Force	25.9KN
Largo*Ancho*Altura	3.460*1.820*2.020

MOTOR

Marca / Modelo	KUBOTA / V3307
Potencia nominal	55.1 kw
Cilindrado	3300cc
Consumo Combustible	255g/kw-h
Estándar de Emisión	Euro V

SISTEMA HIDRAULICO

Marca Bomba/Procedencia	Cassappa/Italia
Flujo Hidráulico/Estandar	77L/min-2200rpm
Tipo	Servomecánico
Presión hidráulica	21MPa
Flujo hidráulico – Alto Caudal	115L/min-2200rpm
Presión Hidráulica	19 Mpa

TREN MOTRIZ

Marca /Procedencia	Poclain/Alemania
Velocidad Del/Tras	11.8km/h
Neumaticos	12-16.5 NHS

SISTEMA ELECTRICO

Voltage(V)	12 V
Capacidady(Ah)	165 Ah

CAPACIDAD FLUIDOS

Caja de cadena (Por lado)	9L
Sistema de enfriamiento	12L
Carter Motor	9L
Tanque Combustible	91L
Tanque Hidráulico	65L



El motor Kubota nos proporciona una potencia de 74 hp, alta eficiencia en la labor diaria y confiabilidad absoluta en nuestra unidad. Con su prestación el mini cargador Longyan convierte el trabajo en una tarea sencilla para el operador.