

TRACTOR LT504D 50 HP

LONGYAN



MOTOR	
Marca / Combustible	YUNNEI/ Diesel
Tipo Inyección	Directa/Bomba Inyectora
Norma Emisión	Estándar CHINA II
Alimentación	Aspiración Natural
Cantidad Cilindros	4 cilindros en línea
Refrigeración	Por Agua
Velocidad Nominal	2.400 RPM
Potencia	50/37.2 HP / Kw
Ubicación Silencioador Tubo Escape	Inferior
TRANSMISIÓN	
Número de Cambios	8F + 8R
Embrague	Monoembrague
Velocidad Toma de Fuerza	540/1.000 rpm
Cantidad Estría Toma de Fuerza	6
Palancas Cambios	Principal y Auxiliar Lateral
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo Dirección	Ajustable F/R
Rodado Delantero / Trasero	6.00-12 / 9.5-16
Ancho de Trocha Delantera	970 mm
Ancho de Trocha Trasera	1.030 mm
Distancia Entre Ejes	1.065 mm
Distancia al Suelo	255 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo y Características	Estructura de Acoplamiento Aceite Doble Cilindro Auxiliar Salida Hidráulica: 1 conjunto, CAT I
OTRAS CARACTERISTICAS	
Cuadro de Instrumentos	Panel Indica Horas, Velocidad, Temperatura Motor, Cantidad Aceite
Batería	12V
Alternador	14V
Dispositivo Tracción	4WD
Longitud Total	3.150 mm
Peso	1.500 Kg
Capacidad Estanque Combustibel	50 Lts
Contrapeso Delantero (unidades)	Sí
Contrapeso Trasero (unidades)	Sí