


TRACTOR ESK504G



MOTOR

Marca / Combustible	YUNNEI/ Diesel
Tipo Inyección	Directa/Bomba Inyectora
Norma Emisión	Estándar CHINA II
Alimentación	Aspiración Natural
Cantidad Cilindros	4 cilindros en línea
Refrigeración	Por Agua
Velocidad Nominal	2.400 RPM
Potencia	50/37.2 HP / Kw
Ubicación Silencioador Tubo Escape	Inferior

TRANSMISIÓN

Número de Cambios	8F + 8R
Embrague	Monoembrague
Velocidad Toma de Fuerza	540/1.000 rpm
Cantidad Estría Toma de Fuerza	6
Palancas Cambios	Principal y Auxiliar Lateral

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo Dirección	Ajustable F/R
Rodado Delantero / Trasero	6.00-12 / 9.5-16
Ancho de Trocha Delantera	970 mm
Ancho de Trocha Trasera	1.030 mm
Distancia Entre Ejes	1.065 mm
Distancia al Suelo	255 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo y Características	Estructura de Acoplamiento Aceite Doble Cilindro Auxiliar Salida Hidráulica: 1 conjunto, CAT I
------------------------	--

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cuadro de Instrumentos	Panel Indica Horas, Velocidad, Temperatura Motor, Cantidad Aceite
Batería	12V
Alternador	14V
Dispositivo Tracción	4WD
Longitud Total	3.150 mm
Peso	1.500 Kg
Capacidad Estanque Combustible	50 Lts
Contrapeso Delantero (unidades)	Sí
Contrapeso Trasero (unidades)	Sí