


TRACTOR 55 HP MODELO NME554



Esta serie de tractores son equipos versátiles que se pueden utilizar en una amplia gama de trabajos agrícolas y de transporte.

MOTOR	
Modelo / Combustible	A498BT/ Diesel
Tipo Inyección	Directa
Norma Emisión	Estándar CHINA II
Alimentación	Aspiración Natural
Cantidad Cilindros	4 cilindros en línea
Refrigeración	Por Agua
Velocidad Nominal	RPM 2200
Potencia	HP / Kw 55
Ubicación Silencioador Tubo Escape	Inferior
TRANSMISIÓN	
Número de Cambios	8F + 4R
Embrague	Doble Acción 10" Función independiente de la conducción y toma de fuerza
Velocidad Toma de Fuerza	540
Cantidad Estría Toma de Fuerza	6
Potencia Toma de fuerza	HP 36.7
Palancas Cambios	Principal y Auxiliar Lateral
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo Dirección	Hidráulica
Rodado Delantero / Trasero	8.3-20 / 12.4-28
Ancho de Trocha Delantera	1.200 mm
Ancho de Trocha Trasera	1.100-1.470 mm
Radio Mínimo Dirección Ancho Extremo Exterior Neumáticos (Min/Max)	1.415-1.785 mm
Distancia Entre Ejes	1.830 mm
Distancia al Suelo	330 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de Levante a Punto de Enganche	1.450kg
Elevador Forzado Vertical	La profundidad del implemento está forzada al suelo, lo que mejora la eficiencia operativa, apto para áreas con suelos duros
Capacidad de Elevación (Punto de Bisagra)	11.9kN
Caudal Bomba Hidráulica	23.2Umin
Caudal Bomba Hidráulica	23.2Umin
Tipo Suspensión	CAT I con rótula CAT 11
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Cuadro de Instrumentos	Panel Indica Horas, Velocidad, Temperatura Motor, Cantidad Aceite
Batería	12V
Alternador	14V
Dispositivo Tracción	Barra de Tiro. Tracción pendular adecuado para cultivar y fumigar
Longitud Total	3.660 mm
Peso	1.865 Kg
Capacidad Estanque Combustible	60 Lts
Contrapeso Delantero (unidades)	4
Contrapeso Trasero (unidades)	2