


TRACTOR 55 HP MODELO NME554 NARROW



Diseñado con una estructura compacta para adaptarse a las tareas del campo y de transporte. Gran potencia con un bajo consumo de combustible. Versión techo y cabina.

MOTOR	
Modelo / Combustible	A498BT/ Diésel
Tipo Inyección	Bomba Inyectora
Norma Emisión	Estándar CHINA II
Alimentación	Aspiración Natural
Cantidad Cilindros	4 cilindros en línea
Refrigeración	Por Agua
Velocidad Nominal	RPM 2200
Potencia	HP / Kw 40.5
Ubicación Silencioador Tubo Escape	Superior
TRANSMISIÓN	
Número de Cambios	8F + 8R
Embrague	Doble Acción 10" Función independiente de la conducción y toma de fuerza
Velocidad Toma de Fuerza	1.000rpm
Cantidad Estría Toma de Fuerza	6
Potencia Toma de fuerza	HP 36.7
Palancas Cambios	Principal y Auxiliar Lateral
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo Dirección	Hidráulica
Rodado Delantero / Trasero	7.50-16 / 11.2-28
Ancho de Trocha Delantera	1.010 mm
Ancho de Trocha Trasera	1.005-1.265 mm
Radio Mínimo Dirección Ancho Extremo Exterior Neumáticos (Min/Max)	1.290-1.550 mts
Distancia Entre Ejes	1.830 mm
Distancia al Suelo	290 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de Levante a Punto de Enganche	1.450kg
Elevador Forzado Vertical	La profundidad del implemento está forzada al suelo, lo que mejora la eficiencia operativa, apto para áreas con suelos duros
Capacidad de Elevación (Punto de Bisagra)	11.9kN
Caudal Bomba Hidráulica	23.2Lmin
Tipo Suspensión	CAT I con rótula CAT 11
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Cuadro de Instrumentos	Panel Indica Horas, Velocidad, Temperatura Motor, Cantidad Aceite
Batería	12V
Alternador	14V
Dispositivo Tracción	Barra de Tiro. Tracción pendular adecuado para cultivar y fumigar
Longitud Total	3.660 mm
Peso	1.865 Kg
Capacidad Estanque Combustible	60 Lts
Contrapeso Delantero (unidades)	4
Contrapeso Trasero (unidades)	2