


TRACTOR 140 HP MODELO NLX1404



Esta serie de tractores resalta por su excelente desempeño en labores agrícolas y el transporte con su gran fuerza de tracción. El motor diésel aspirado de 6 cilindros proporciona una gran potencia y menos consumo de combustible.

| MOTOR | |
|---|--|
| Modelo / Combustible | LR6M5-23/ Diésel |
| Tipo Inyección | Directa/ Bomba Inyectora |
| Norma Emisión | Estándar CHINA II |
| Alimentación | Aspiración Natural |
| Cilindrada | 7.7 Lts |
| Refrigeración | Por Agua |
| Velocidad Nominal | 2300 |
| Potencia | 140hp(103kW) |
| Ubicación Silenciador Tubo Escape | Alejado, lo que permite tener una buena visión |
| TRANSMISIÓN | |
| Número de Cambios | 12F + 12R |
| Embrague | 13' Control independiente para la conducción y la toma de fuerza |
| Velocidad Toma de Fuerza | 540 / 1000rpm |
| Cantidad Estría Toma de Fuerza | 6 / 21 (opc.) |
| Bloqueo Diferencial Hidráulico | Si |
| Cambio Sincronizado (Principal) | Si |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | |
| Tipo Dirección | Hidráulica |
| Rodado Delantero / Trasero | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Distancia Entre Ruedas Delanteras | 1.822 / 2153 mm |
| Distancia Entre Ruedas Tarseras | 1.662 / 2262 mm |
| Radio Mínimo Dirección | 7±0.3 mts |
| Distancia Entre Ejes | 2.688 mm |
| Distancia al Suelo | 470 mm |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Estructura de Aceite Separada | El elevador y la caja de engranajes se lubrican por separado para reducir las posibles fallas hidráulicas posibles del elevador |
| Elevación Hidráulica | 3 juegos de salida hidráulica+ conector FASTER |
| Elevador por Ajuste de Posición | Si, puede evitar obstáculos anormales en el suelo |
| Capacidad de Elevación (Punto de Bisagra) | 4.700kg |
| Caudal Bomba Hidráulica | 60 L/min |
| Tipo Suspensión | CATII |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Cuadro de Instrumentos | Pantalla LCD, Panel Combinado Multifuncional |
| Batería | 12V / 150 AH |
| Alternador | 14V |
| Dispositivo Tracción | Pendular Reforzado. Sirve para fumigación, cultivo y otras operaciones |
| Asiento GRAMMER / (MSG283/520) | Desplazamiento: delantero/trasero/arriba/abajo Ajustable en cuatro niveles, amortiguación y flotante, absorción de impactos, alto confort de conducción. |
| Peso | 5.250 Kg |
| Capacidad Estanque Combustibel | 230 Lts |
| Contrapeso Delantero, Kilos/ Unidades | 50 / 12 Kg |
| Contrapeso Trasero , Kilos/ Unidades | 50 / 8 Kg |