


TRACTOR 115 HP MODELO NLY1154E



ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Motor	LR4A3L-23 (YTO)
Tipo de Motor	4 cilindros, 4.33L Refrigerado por agua
Tipo de aspiración	Turbo intercooler
Velocidad nominal (rpm)	2300
Dimensión total (mm)	4536*2300*2765
Peso de operación min. (kg)	3850/4100(cab.)
Capacidad de traccion nominal (kg)	2300
Flujo de bomba hidráulica (L/min)	45
Capacidad de elevación a punto de bisagra (kg)	>2300/2900 / 1640~2120
Capacidad del tanque	147L

NLY1154E	CONFIG. BÁSICA	CONFIG. OPCIONAL
Motor	LR4A3L-23	//
Embrague	12' doble acción	12' UK
Caja de cambios	12+12	12+12 sincronizado / dirección sincronizada
PTO	540/720 (rpm)	540/1000 (rpm)
Neumático	R1:13.6-24/16.9-34	R1:12.4-24/18.4-30 R1:11.2-28/13.6-38 PR-1:12.4-26/16.9-34 R2: 13.6-24/23.1-26 Radial 13.6R24/16.9R34
Freno de aire	NO	Sí
Elevación hidráulica	2 juego de salida hidráulica + Conector FAST	3 juegos de salida hidráulica + conector FAST; 3 juegos de salida hidráulica + conector FAST (incluido 1 juego de salida con flujo consante); Bomba de caudal 60L/min
	Elevafor forzada	Elevador (ajuste por posición, ó fuerza + posición) Cilindro auxiliar doble (aumenta capacidad de elevación)
	Suspensión de 3 puntos, CATII	//
Otros	Cabina	ROPS+Techo; Barra de tiro oscilante; Etc.